
FDV - SIKKERHETSBRYTER OKL400N3YF3UU0N F300

SIKKERHETSBRYTER OKL400N3YF3UU0N F300



Produktinformasjon

Elnr:

ABB identnr: 1SCA152273R1001

Varenavn: SIKKERHETSBRYTER OKL400N3YF3UU0N F300

Varebetegnelse: OKL400N3YF3UU0N

EAN: 6417019831558

Forpakning: 1

Enhet: BOKS

Teknisk beskrivelse: Brannklassifiserte sikkerhetsbrytere sikrer strømforsyningen til viktig utstyr ved brann, som avtrekks- og ventilasjonsvifter. Det er avgjørende for at røykutviklingen ikke skal hindre evakuering. Typiske bruksområder er tunneler, høyhus, store næringsbygg og parkeringsanlegg. ABB tilbyr brannsikre sikkerhetsbrytere, fra 20 A til 800 A, i 2-, 3-, 4- og 6-polte versjoner, med IP65 aluminiums- eller stålkapling. Bryterne leveres med låsbart håndtak, som kan låses i både ON- og OFF-posisjon, avhengig av utgaven. I tillegg er de EMC-kompatible når de er utstyrt med EMC-gjennomføringer. ABBs produkter er testet av et tredjeparts laboratorium, i henhold til standarden EN 12101-3. F200 tåler 200 °C i 120 minutter. F300 tåler 300°C i 120 minutter, som også dekker F200-applikasjoner. F400 tåler 400°C i 120 minutter.

Teknisk info

Standard: IEC 60947-1, -3

ETIM: EC000216 - Lastskillebryter

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold.