


FDV - Kontaktor AF190-40-11-13

Kontaktor AF190-40-11-13



Produktinformasjon

Elnr: 4117783

ABB identnr: 1SFL487102R1311

Varenavn: Kontaktor AF190-40-11-13

Varebetegnelse: AF190-40-11-13

EAN: 7320500504277

Forpakning: 1

Enhet: BOKS

Teknisk beskrivelse: AF116-40...AF370-40 er 4-polede kontaktorer som brukes for kobling av laster opp til 690 V AC og 440 V DC. De blir i hovedsak brukt til kobling av ikke-induktive eller lett induktive laster (dvs. motstandsovner etc.). AF-kontaktorer har en elektronisk spole med bredt spenningsområde f.eks. 100-250V AC/DC. Bare fire spoler dekke styrespenninger mellom 24 ... 500 V 50/60 Hz eller 20 ... 500 V DC. AF kontaktorer kan håndtere store styrespenningsvariasjoner. AF kontaktorer har innebygget RC-ledd. Det er 4 hovedpoler (4NO) samt enten påmonterte eller mulighet til montere sidemonterte hjelpekontaktorer. (mekanisk bundet hjelpekontaktorer kompatibel med vedlegg L av IEC 60947-5-1 NC speilkontaktorer kompatibel med vedlegg F av IEC 60947-4-1.)

Teknisk info

Standard:

ETIM: EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm

Vedlikehold: