

## FDV - AF09-30-01-13 100-250V AC/DC

AF09-30-01-13 100-250V AC/DC



### Produktinformasjon

|                      |  |
|----------------------|--|
| Elnr:                | 4117504  |
| ABB identnr:         | 1SBL137001R1301  |
| Varenavn:            | AF09-30-01-13 100-250V AC/DC   |
| Varebetegnelse:      | AF09-30-01-13  |
| EAN:                 | 3471523110137  |
| Forpakning:          | 1  |
| Enhet:               | BOKS   |
| Teknisk beskrivelse: | Kontaktorer AF9-AF38. Kontaktorserie med elektronisk styrt spole som kan mates med både AC (50/60Hz) og DC styrespenning, i et bredt spenningsområde. Dette gir en pålitelig styrekrets som kan håndtere store spenningsvariasjoner. Det er innebygget dempeledd. AF-teknologien er basert p DC sploeteknologi, og er derfor helt lydløs (ingen summing). (AF9Z-AF38Z er spesialutgave med EKSTRA LAV spoleeffekt samt motstår spenningsdipper). NB! - NC kontakt er ikke nødvendig ved forrigling, da el/mek forrigling VEM4 har dette innebygd. Max 690V/25-400Hz p hovedpoler. 3-polede kontaktorer. AF9: 25A AC1 m/4mm <sup>2</sup> kabel, 9A AC3, 4kW (400V). Dimensjoner AF9-AF16: HxBxD=86x45x71,5mm. |

### Teknisk info

|              |  |
|--------------|--|
| Standard:    | IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14 |
| ETIM:        | EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm                                       |
| Vedlikehold: |  |