

## FDV - AF16-30-10-14 250-500V AC/DC

AF16-30-10-14 250-500V AC/DC



### Produktinformasjon

Elnr:	4117535
ABB identnr:	1SBL177001R1410
Varenavn:	AF16-30-10-14 250-500V AC/DC
Varebetegnelse:	AF16-30-10-14
EAN:	3471523110649
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	Kontakter AF9-AF38. Kontaktorserie med elektronisk styrt spole som kan mates med bde AC (50/60Hz) og DC styrespenning, i et bredt spenningsomrde. Dette gir en plitelig styrekrets som kan hndtere store spenningsvariasjoner. Det er innebygget dempeledd. AF-teknologien er basert p DC sploeteknologi, og er derfor helt lydls (ingen summing). (AF9Z-AF38Z er spesialutgave med EKSTRA LAV spoleeffekt samt motstr spenningsdipper). NB! - NC kontakt er ikke ndvendig ved forrigling, da el/mek forrigling VEM4 har dette innebygd. Max 690V/25-400Hz p hovedpoler. 3-polede kontakter. AF16: 30A AC1 m/6mm <sup>2</sup> kabel, 18A AC3, 7,5kW (400V). Dimensjoner AF9-AF16: HxBxD=86x45x71,5mm.

### Teknisk info

Standard:	IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
ETIM:	EC000066 - Kontaktor for vekselstrm
Vedlikehold:	