

FDV - BEV.FØLER UNIV. 12M E-CONT. BT

BEV.FØLER UNIV. 12M E-CONT. BT

**Produktinformasjon**

Elnr:	1471227
ABB identnr:	2CKA006800A2743
Varenavn:	BEV.FØLER UNIV. 12M E-CONT. BT
Varebetegnelse:	6817/33-24-500
EAN:	4011395217658
Forpakning:	1
Enhet:	KARTONG

Teknisk beskrivelse: Tilstedeværelsesdetektor tak for styring av lys. Med bluetooth grensesnitt for parametersetting og drift. Justering av alle innstillingsalternativer via smarttelefon eller nettbrett, samt styring av lys gjøres via egen app. Med elektronisk bryterkontakt beregnet for LED-lyskilder. Med valgbar soft on/off funksjon. Deteksjonsområde (ved installasjonshøyde på 3 m): sirkulære Sitteplasser: opp til Ø 6,5 m, vandrende personer: opp til Ø 8 m. Utvidelse av deteksjonsområdet ved hjelp av master / slave kombinasjon. Synlig høyde 23 mm. For halv- og helautomatisk drift. Ekstra aktiverings- / deaktiveringmulighet via trykknappsinnang. Med kontinuerlig lys AV/PÅ funksjon (4 timer), ved aktivering via intelligent ekstern inngangsmodul mulig. I app kan energiforbruk overvåkes (energy monitor). Med lysstyrke-uavhengig testmodus for å evaluere deteksjonssonen. Med deteksjonsskjerm i testmodus. Monteres i tak med fjærbraketter. Justeringsmuligheter tilgjengelig på forsiden under beskyttelsekappen. Overvåkningstetthet: 72 sektorer med 640 koblingssegmenter. Frakoblingsforsinkelse: ca. 1 minutt. - 30 min. eller korttidspulsjusterbar. Mulighet for varsling før utkobling av lys. Passer for nedfelte tak med en tykkelse fra 9 til 25 mm. Hullstørrelse: Ø 68 mm.

Teknisk info

Standard:	
ETIM:	EC000133 - Bevegelsessensor komplett
Vedlikehold:	