

---

**FDV - BEV.FØLER UNIV. 12M DALI BT**

BEV.FØLER UNIV. 12M DALI BT



---

**Produktinformasjon**

Elnr:	1471228
ABB identnr:	2CKA006800A2747
Varenavn:	BEV.FØLER UNIV. 12M DALI BT
Varebetegnelse:	6819/35-24-500
EAN:	4011395217696
Forpakning:	1
Enhet:	KARTONG

Teknisk beskrivelse: Tilstedeværelsesdetektor tak for styring av lysenheter med DALI grensesnitt. Kan styre inntil 45 DALI-enheter. Med bluetooth grensesnitt for parametersetting og drift. Justering av alle innstillingsalternativer via smarttelefon eller nettbrett, samt styring av lys gjøres via egen app. Med rele kontakt. Deteksjonsområde (ved installasjonshøyde på 3 m): sirkulære Sitteplasser: opp til Ø 10 m, vandrende personer: opp til Ø 12 m. Utvidelse av deteksjonsområdet ved hjelp av master / slave kombinasjon. Synlig høyde 23 mm. For halv- og helautomatisk drift. Ekstra aktiverings- / deaktiveringmulighet via trykknappsinnang. Med kontinuerlig lys AV/PÅ funksjon (8 timer), ved aktivering via intelligent ekstern inngangsmodul mulig. I app kan energiforbruk overvåkes (energy monitor). Med lysstyrke-uavhengig testmodus for å evaluere deteksjonssonen. Med deteksjonsskjerm i testmodus. Monteres i tak med fjærbraketter. Justeringsmuligheter tilgjengelig på forsiden under beskyttelsekappen. Overvåkningstetthet: 72 sektorer med 640 koblingssegmenter. Frakoblingsforsinkelse: ca. 1 minutt. - 30 min. eller korttidspulsjusterbar. Mulighet for varsling før utkobling av lys. Passer for nedfelte tak med en tykkelse fra 9 til 25 mm. Hullstørrelse: Ø 68 mm.

---

**Teknisk info**

Standard:	
ETIM:	EC000133 - Bevegelsessensor komplett
Vedlikehold:	