FDV - E2.2H 1250 Ekip Dip LSI 4p WMP

E2.2H 1250 Ekip Dip LSI 4p WMP

Produktinformasjon

Elnr:	
ABB identnr:	1SDA072952R1
Varenavn:	E2.2H 1250 Ekip Dip LSI 4p WMP
Varebetegnelse:	E2.2H 1250 Ekip Dip LSI 4p WMP
EAN:	8015644768027
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	Emax2 E2.2H Luftbryter med nominell strøm på 1250A i 4pol utførelse med bryteevne Icu 100kA@415V/85kA@690V. Uttrekkbar bryter som leveres med 4 hjelpekontakter (4Q), 1 Signalkontakt for utløst vern (S51) som standard. Leveres med baksidetilkobling på fast del som kan justeres mellom horisontal (HR) eller vertikal (VR) orientering under montasje. Fast del må bestilles separat og kan selvsagt leveres med andre typer terminaler. Kan leveres med tre typer elektronisk vern - Ekip DIP, Ekip Touch eller Ekip Hi-Touch avhengig av behov for funksjonalitet. Beskyttelsesfunksjoner LI, LSI eller LSIG.

Teknisk info

Standard:	IEC
ETIM:	EC000228 - Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern
Vedlikehold:	Vedlikehold utføres årlig i normal installasjon. Se ellers manual eller katalog.

ABB Electrification Norway AS
Postboks 129, 1325 Lysaker
Kundeservice: +47 24 16 54 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com