FDV - AF116-30-00-12B

AF116-30-00-12B

Produktinformasjon

Elnr:	
ABB identnr:	1SFL427002R1200
Varenavn:	AF116-30-00-12B
Varebetegnelse:	AF116-30-00B-12
EAN:	7320500476505
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	Kontaktorserie med elektronisk styrt spole som kan mates med både AC (50/60Hz) og DC styrespenning, i et bredt spenningsområde. Dette gir en pålitelig styrekrets som kan håndtere store spenningsvariasjoner. Det er innebygget dempeledd. AF-teknologien er basert p DC sploeteknologi, og er derfor helt lydløs (ingen summing). (AF9Z-AF38Z er spesialutgave med EKSTRA LAV spoleeffekt samt motstår spenningsdipper). NB! - NC kontakt er ikke nødvendig ved forrigling, da el/mek forrigling VEM4 har dette innebygd. Max 690V/25-400Hz p hovedpoler. 3-polede kontaktorer. AF116 : 160A AC1, 116A AC3, 55kW (400V). Dimensjoner : HxBxD=150x90x126mm.

Teknisk info

Standard:	
ETIM:	EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm
Vedlikehold:	Ingen krav til vedlikehold

ABB Electrification Norway AS
Postboks 129, 1325 Lysaker
Kundeservice: +47 24 16 54 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com