# FDV - AF140-30-11B-33 100-250V

AF140-30-11B-33 100-250V

## Produktinformasjon

| | |
|---|---|
| Elnr: | |
| ABB identnr: | 1SFL447002R3311 |
| Varenavn: | AF140-30-11B-33 100-250V |
| Varebetegnelse: | AF140-30-11B-33 |
| EAN: | 7320500480878 |
| Forpakning: | 1 |
| Enhet: | BOKS |
| Teknisk beskrivelse: | Kontaktorserie med elektronisk styrt spole som kan mates med både AC (50/60Hz) og DC styrespenning, i et bredt spenningsområde. Dette gir en pålitelig styrekrets som kan håndtere store spenningsvariasjoner. Det er innebygget dempeledd. AF-teknologien er basert p DC sploeteknologi, og er derfor helt lydløs (ingen summing). (AF9Z-AF38Z er spesialutgave med EKSTRA LAV spoleeffekt samt motstår spenningsdipper). NB! - NC kontakt er ikke nødvendig ved forrigling, da el/mek forrigling VEM4 har dette innebygd. Max 690V/25-400Hz p hovedpoler. 3-polede kontaktorer. AF140 : 200A AC1, 140A AC3, 75kW (400V). Dimensjoner : HxBxD=150x90x126mm. |

## Teknisk info

| | |
|---|---|
| Standard: | |
| ETIM: | EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm |
| Vedlikehold: | Ingen krav til vedlikehold |

ABB Electrification Norway AS
Postboks 129, 1325 Lysaker
Kundeservice: +47 24 16 54 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com