FDV - AF190-30-22-14

AF190-30-22-14



Produktinformasjon

Elnr:	
ABB identnr:	1SFL487002R1422
Varenavn:	AF190-30-22-14
Varebetegnelse:	AF190-30-22-14
EAN:	7320500480496
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	Kontaktorserie med elektronisk styrt spole som kan mates med både AC (50/60Hz) og DC styrespenning, i et bredt spenningsområde. Dette gir en pålitelig styrekrets som kan håndtere store spenningsvariasjoner. Det er innebygget dempeledd. AF-teknologien er basert p DC sploeteknologi, og er derfor helt lydløs (ingen summing). (AF9Z-AF38Z er spesialutgave med EKSTRA LAV spoleeffekt samt motstår spenningsdipper). NB! - NC kontakt er ikke nødvendig ved forrigling, da el/mek forrigling VEM4 har dette innebygd. Max 690V/25-400Hz p hovedpoler. 3-polede kontaktorer. AF190 : 275A AC1, 190A AC3, 90kW (400V). Dimensjoner : HxBxD=196x105x152mm.

Teknisk info

Standard:	
ETIM:	EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm
Vedlikehold:	Ingen krav til vedlikehold

ABB Electrification Norway AS
Postboks 129, 1325 Lysaker
Kundeservice: +47 24 16 54 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com