# FDV - XT4L 160 Ekip LSIG In=63A 3p F F

XT4L 160 Ekip LSIG In=63A 3p F F



## Produktinformasjon

| | |
|---|---|
| Elnr: | |
| ABB identnr: | 1SDA068567R1 |
| Varenavn: | XT4L 160 Ekip LSIG In=63A 3p F F |
| Varebetegnelse: | XT4L 160 Ekip LSIG In=63A 3p F F |
| EAN: | 8015644024734 |
| Forpakning: | 1 |
| Enhet: | BOKS |
| Teknisk beskrivelse: | Tmax XT XT4L kompaktbryter med elektronisk DIP-vern og nominell strøm på 63A i 3pol utførelse. Bryteevne (L) gir Icu 120kA@415V/18kA@690V. Vernet er stillbar termisk i område 0,4-1xIn og kortsluttning i område 1-10xIn med muligheter for tidsforsinkelse i begge områder. Bryteren leveres for fast montering og har som standard frontilkobling på hovedklemmer. |

## Teknisk info

| | |
|---|---|
| Standard: | IEC |
| ETIM: | EC000228 - Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern |
| Vedlikehold: | Vedlikehold utføres årlig i normal installasjon. Se ellers manual eller katalog. |

ABB Electrification Norway AS
Postboks 129, 1325 Lysaker
Kundeservice: +47 24 16 54 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com